

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4266-1



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **SCIERIE ZAHND SA SAS**
CHEMIN DE FORCHY NO 10
1046 RUEYRES VD-VAUD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1:2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle DIN 4074-1:2012-06	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 :1994 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1 :2013	Résistance au feu EN 13501-2 :2016
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	S10	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	S7	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST		NPD

Performances déclarées en cas de bois traités Classe 2 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage AXIL 3000
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention	4,3 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique et fibreuse, Capricornes, Lyctus, Vrillettes, Termites bois

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4266** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Thierry ZAHND, (dirigeant) de l'entreprise.
Rueyres Vd-Vaud, le 29 mai 2018

Signature et cachet de l'entreprise

Scierie ZAHND SA
CH - 1046 RUEYRES/VD
Tél. 021 887 70 38 Fax 021 887 78 17